

FORCE TRACK LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S ESD FO SR

REF. YL6210SS (Size 36 - 41) – YM6210SS (42-48)

Misure : 36 - 48

Colore 062 Black

650 gr (peso per scarpa 42)

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico

(E) Assorbimento energia tallone

(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)

(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 (**NON PER ELETTRICISTI**)

(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)

(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente

(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia - Poliestere tecnico idrorepellente lavorazione

JACQUARD + microfibra con rinforzo TPU

Sistema di chiusura – JEEP ROTOR system

Fodera - Tessuto 3D traspirante

Puntale in fibra di vetro

Lamina Anti-perforazione tessile tipo “PS” compliant con EN ISO 22568-4:2021

Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano

Resistente allo scivolamento “SR” compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera / Manutenzioni
/ Industria Elettronica / Trasporti



PLUS

Tomaia altamente resistente con puntalino rinforzato TPU

Leggero e atermico puntale in fibra di vetro

Rapido sfilamento con JEEP ROTOR system

Resistente all'impatto di 200 J

Resistente alla compressione di 15 kN

Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo “PS”

Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia

Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche

Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all'usura

Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normativa EN ISO 20344:2021



FORCE TRACK LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S ESD FO SR

REF. YL6210SS (Size 36 - 41) – YM6210SS (42-48)

Misure : 36 - 48

Colore 971 Military Yellow

650 gr (peso per scarpa 42)

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico

(E) Assorbimento energia tallone

(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)

(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 (**NON PER ELETTRICISTI**)

(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)

(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente

(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia - Poliestere tecnico idrorepellente lavorazione

JACQUARD + microfibra con rinforzo TPU

Sistema di chiusura – JEEP ROTOR system

Fodera - Tessuto 3D traspirante

Puntale in fibra di vetro

Lamina Anti-perforazione tessile tipo “PS” compliant con EN ISO 22568-4:2021

Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano

Resistente allo scivolamento “SR” compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera / Manutenzioni
/ Industria Elettronica / Trasporti



PLUS

Tomaia altamente resistente con puntalino rinforzato TPU

Leggero e atermico puntale in fibra di vetro

Rapido sfilamento con JEEP ROTOR system

Resistente all’impatto di 200 J

Resistente alla compressione di 15 kN

Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo “PS”

Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia

Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche

Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all’usura

Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normative EN ISO 20344:2021

S



E



A



PS



FO



SR



WPA

