

### COMPASS 2.0 LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S ESD FO SR

REF. YL6310SS (Size 36 - 41) – YM6310SS (42-48)

Misure : 36 - 48

Colore 254 Black Grey

570 gr (peso per scarpa 42)



#### NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico

(E) Assorbimento energia tallone

(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)

(ESD) Calzatura dissipative secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 (**NON PER ELETTRICISTI**)

(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)

(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente

(FO) Battistrada resistente idrocarburi

#### TOMAIA

Tomaia: Microfibra idrorepellente

Fodera - Tessuto 3D traspirante

Puntale in fibra di vetro

Lamina Anti-perforazione tessile tipo "PS" compliant con EN ISO 22568-4:2021

Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

#### SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano

Resistente allo scivolamento "SR" compliant con EN ISO 20344:2021

#### AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera / Manutenzioni  
/ Industria Elettronica / Trasporti

#### PLUS

Tomaia altamente resistente

Leggero e atermico puntale in fibra di vetro

Resistente all'impatto di 200 J

Resistente alla compressione di 15 kN

Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo "PS"

Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia

**Certificata ESD** con ottime caratteristiche dissipative elettriche

Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all'usura

Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normativa EN ISO 20344:2021

100% METAL FREE

